

scie
à ruban
300 W
245 mm

RYOBI

RBS-3080



Bride de guidage pour la découpe en cercle jusqu'à 250 mm de rayon

Ruban guidé par 3 butées réglables en carbure de tungstène

Guide parallèle double hauteur

Table en fonte rectifiée inclinable jusqu'à 45°

Buse d'aspiration pour 2 diamètres standards 35 et 100 mm

Puissant moteur asynchrone développant un couple élevé

Large molette de tension du ruban

Au dos, molette de réglage de déport du ruban

Guidage du ruban par 2 volants en fonte d'aluminium. Diamètre des volants : 250 mm

Les 2 volants sont revêtus de caoutchouc antidérapant et le volant inférieur est nettoyé en continu des sciures par un balai fixe

Les 2 capots de protection sont munis de joints en caoutchouc anti-vibrations et étanches à la poussière

Piètement robuste

en tôle profilée et rainurée OPTION RWT-250.

Place la table à 980 mm du sol

caractéristiques techniques

puissance absorbée	300 W
vitesse de la lame	900 m/min
dimensions de la table	343 x 362 mm
hauteur sol table	980 mm avec RWT 250
profondeur de coupe	90 mm maxi
inclinaison de la table	45° maxi
col de cygne	245 mm
dimensions du ruban	1700 x 10 x 0,35 mm
dimensions hors tout	475 x 325 x 850 mm
poids	35 kg

accessoires fournis

Bride de guidage pour coupe courbe et circulaire (004512)
Ruban 1700 x 10 x 0,35 mm (004515)
Guide parallèle (004510)

accessoires en option

Piètement RWT-250
Rubans de remplacement
Guide de coupe d'onglet (004511)
Jeu de roulettes RWS-315
Servantes

gencod

4960673 103209